

Zawiera: Węglowodory C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry; EUH208 Zawiera naftian cynku. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P251 Nie przekliwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem; P260 Nie wdychać mgły / par / rozpylonej cieczy; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość / pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów, UN 1950

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



Niebezpieczeństwo

Numer serii i data ważności na spodzie opakowania.

UFI: D2RG-5G5X-R40X-S705

800 33

600 ml

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

POLSKI

PRODUKT

United Europe

Made in UE



Kod: KAASMOR600



PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



**SMAR
MORSKI**

POSIADA BADANIA
W KOMORZE SOLNEJ



CHRONI PRZED KOROZJĄ,
ODPORNY NA SŁONĄ WODĘ

KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ
MARINE GREASE



PULSAR SMAR MORSKI to produkt przeznaczony do pracy pod wysokim ciśnieniem i w bardzo trudnych warunkach. Smar idealnie przylega do powierzchni, dzięki czemu dokładnie chroni dany element. Przeznaczony do stosowania w środowisku wodnym (również w wodzie słonej) i agresywnym. Smar ma doskonałą odporność na utlenianie, a także bardzo dobre właściwości zapobiegające zużyciu. Nie zawiera silikonów. Idealny do stosowania w trudnych warunkach środowiska. Odporny na wypukliwanie. Smar idealnie pokrywa powierzchnie chroniąc ją przed korozją nawet do 250 h, co potwierdzają przeprowadzone badania w komorze solnej. Przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych, ślizgowych, kulkowych i rolkowych oraz innych skojarzeń trących, gdzie występują trudne warunki pracy (rozbryzanie wody, silne obciążenia, słona woda, detergenty itp.). Idealnie nadaje się do smarowania lub ochrony przewodów, przekładni zębatych, łańcuchów, prowadnic np.: w maszynach rolniczych, wózków widłowych i urządzeniach dźwigowych. Dostosowany do przemysłu hydraulicznego, papierniczego, górniczego, ciężkiego, morskiego czy stref portowych. Idealny do konserwacji myjni automatycznych.

Sposób użycia:

Powierzchnie należy oczyścić z resztek starego smaru i odtłuścić np. PULSAR ZMYWACZ DO METALU. Zawartość należy dokładnie wymieszać energicznie wstrząsając pojemnikiem przez dłuższą chwilę (musi być słychać kulkę mieszającą wewnątrz aerozolu). Nanosić na elementy z odległości 5 - 10 cm. Pojemnik trzymać pionowo dusząc do góry lub odwrótnie. Przy stosowaniu aerozolu, bezpośrednio po naniesieniu na powierzchnie smar bąbelkuje. Czas odparowania gazu pędnego z powierzchni zwiększa penetrację smaru, przez co lepiej wnika on w szczeliny i nierówności powierzchni. Dzięki opakowaniu ciśnieniowemu, Smar Morski można nanosić punktowo lub rozpylać równomiernie na większe powierzchnie.

