


01-2025 BATCH EXP. DATE



PULSAR MS-POLIMER to jednoskładnikowa masa klejowa uszczelniająca na bazie polimeru modyfikowanego masą silikonową. Jest przeznaczona do stosowania w przemyśle, budownictwie do różnych materiałów: stali (w tym kwasoodpornej), aluminium, kamienia, betonu, szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych, itp. Tworzy spoiny o grubości do 6 mm, odporne na działanie pary wodnej, wody morskiej, promieni UV, niskich i wysokich temperatur. Produkt nie wymaga gruntowania. Obciążalność spoiny wynosi wraz z jej twardością, podaną w stopniach SHA.

PULSAR MS-POLIMER wytrzymuje temperaturę +90°C, a chłodziw nawet +120°C. Jest bezwonny, elastyczny i nie wywołuje korozji, jest neutralny, nie wchodzi w reakcje z podłożem, nie narusza lakierów i tworzyw (np. styropianu), nie ulega starzeniu, nie powoduje rozwoju pleśni i grzybów. Nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów. Może być malowany. Utwardza się, podobnie jak masy silikonowe, w kontakcie z wilgocią powietrza. Nie utwardza się w obecności alkoholi. Nie nadaje się do stosowania na tworzywach typu PE, PP i gumach silikonowych.

TYPOWE ZASTOSOWANIA: spoinowanie i łączenie elementów z przeznaczeniem do pracy w zmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych • klejenie konstrukcyjne i uszczelnianie połączeń blach, profili metalowych, szkła, betonu, tworzyw w produkcji pojazdów, statków, kontenerów, obiektów budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego • łączenie detali w produkcji elektronicznej, elektrotechnicznej, mechanicznej, meblarskiej, wyrobach artystycznych i użytkowych • elastyczne spoinowanie i wypełnianie przed malowaniem i lakierowaniem (nawet farbami wodnymi).

SPOSÓB UŻYCIA: miejsce naniesienia kleju musi być oczyszczone z brudu, resztek starych uszczelnień, rdzy, oraz odtłuszczone • elementy należy łączyć ze sobą bezpośrednio po naniesieniu kleju • czas polimeryzacji (wiązania) spoiny wynosi, w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności, od 2 do 6 mm/24 h.

Więcej informacji zawiera Arkusz Danych Technicznych.

Zawiera: sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu), sebacynian metylo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu, N-[3-(trimetoksylilo)propylo]etylenodiaminę, N-[3-(dimetoksylilo)propylo]etylenodiaminę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P102 Chronić przed dziećmi; **P262** Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież; **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.



Producent:
ONDO sp. z o.o.
 31-319 Kraków
 ul. Czerwieńskiego 3B
 tel. +48 12 636 99 44
 centrala@ondo.eu
 www.ondo.eu



Termin przydatności na opakowaniu