

Preparat nabylyszczający opony (GUTS17EU)

Preparat do nabylszczania opon oraz plastików zewnętrznych. Przywraca głębię oraz blask czerni opon. Zabezpiecza oponę przed płowieniem, pękaniem oraz szkodliwym działaniem promieni UV oraz soli drogowej. Tworzy warstwę ochronną zabezpieczającą przed wnikaniem brudu. Na plastikach maskuje delikatne rysy, przyciemnia powierzchnię oraz znacznie ułatwia późniejsze mycie tych elementów.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Wstrząsając przed użyciem.
2. Równomiernie nanieść preparat na oponę.

Zawiera: Węglowodory C7- C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne.

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **H411** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; **EUH066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P260** Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950



Niebezpieczeństwo

Przydatny do użycia w ciągu 3 lat od daty produkcji. Data produkcji i nr partii umieszczone na opakowaniu. Numer UFI znajduje się na opakowaniu.