

Zawiera: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych; konserwant (BRONOPOL, METYLO-1H-BENZOTRIAZOL); kompozycja zapachowa (LIMONENE).

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H319** Działa drażniąco na oczy; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P261** Unikać wdychania rozpylanej cieczy; **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; **P410** + **P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; **P302** + **P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; **P305** + **P351** + **P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P501** Zawartość / pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

UFI: WE2F-H2ER-000M-WJ6G



Niebezpieczeństwo

Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

405 33 300 ml

www.pulsar-glue.pl



Kod: KAACF300



5 905722 02747 0

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

United Europe



Made in UE

POLSKI

PRODUKT

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS



CLIMA FRESH

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI



HOTEL



DOM



SAMOCHÓD



BIURO



SIŁOWNIA

USUWA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

KIEDY JAKOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ
CLIMA FRESH



SPOSÓB UŻYCIA:

1. Usunąć filtr przeciwpyłkowy klimatyzacji (znajduje się on najczęściej z przodu samochodu pod maskownicą podszybia od strony pasażera).
2. Uruchomić silnik samochodu.
3. Wyłączyć klimatyzację.
4. Ustawić nawiew powietrza na najniższą temperaturę.
5. Nastawić centralny nadmuch powietrza do kabiny na maksymalną moc.
6. Wstrząsnąć kilkakrotnie pojemnikiem CLIMA FRESH (rys. 1).
7. Założyć rurkę dozującą na zawór aerozolu i wsunąć ją jak najgłębiej, bezpośrednio do głównego kanału dołotowego klimatyzacji. UWAGA: od strony filtra przeciwpyłkowego.
8. Przetawić wentylator na recyrkulację wewnętrzną samochodu (obieg wewnętrzny powietrza).
9. Rozpocząć rozpylanie aerozolu długimi seriami, aż do opróżnienia całej zawartości pojemnika (pozycja pojemnika rys. 2).
10. Przetawić cyrkulację powietrza na obieg zewnętrzny, wyjąć rurkę dozującą CLIMA FRESH, pozostawiając pracujący nadmuch na kilka minut.
11. Wyłączyć silnik, pozostawić otwarte drzwi i odczekać 20-30 min.
12. Założyć nowy filtr przeciwpyłkowy klimatyzacji.
13. Po tych zabiegach można ponownie uruchomić klimatyzację.

W razie niewystarczających efektów, czyszczenie powtórzyć po kilku dniach. Preparat lekko pieniący.

