

★ ENGINEERED IN THE USA ★

★ CHAIN & CABLE LUBE ★ L711PL ★



Liquid WRENCH®

TRUSTED SINCE 1941



CHAIN & CABLE LUBE

ANTI-SLING PENETRANT

UNIWERSALNY SMAR DO ŁAŃCUCHÓW

REDUKUJE HAŁAS
ZWIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ
ŁAŃCUCHY STANDARDOWE I O-RING

WWW.LIQUIDWRENCH.COM NET 380 ML PART NO: L711PL

designed with
CERFLON®
Ceramically - Reinforced PTFE

- Stays put on moving parts & reduces friction
- Anti-wear additives
- Moly-based for premium performance
- Optimized dry time for maximum protection
- Dries only after entering chain links or cable strands
- Quiets noise, extends life & prevents oxidation
- Use on any chain or wire cable, O-rings, standard chains, motorcycles, bikes, throttle cables, farm equipment, ATVs & garage door chains

USAGE AND OPERATION: Lubricates and reduces noise, cleans and protects exposed chain or flexible cables from contamination. Does not contain Chlorine. Sticks well. Does not attract dust and contains anti-wear additive. Rust inhibitor. Increases chain and gear lifetime.

DIRECTIONS: Shake well. To achieve better results clean chain with Liquid Wrench® Super Lubricant Spray. Spray on chain immediately after cleaning. Move chain slowly until all covered in lubricant. Avoid spraying on rubber, asphalt, plastic surfaces and everywhere else where the lube oil could cause damage.

WŁAŚCIWOŚCI: Uniwersalny smar do łańcuchów, przeznaczony do smarowania wszystkich rodzajów łańcuchów i przewodów. Zmniejsza ich zużycie, redukuje hałas, zapobiega ułtlenianiu. Zawiera syntetyczne dodatki zapewniające zwiększenie żywotności łańcucha i zwiększające jego wydajność. Dobrze przylega do powierzchni przez co zmniejsza tarcie. Jest bezpieczny zarówno dla standardowych łańcuchów jak i typu O-ring. Znajduje wszechstronne zastosowanie: w domu, w motoryzacji, maszynach rolniczych i sprzęcie sportowym.

SPOSÓB UŻYCIA: Wstrząsnąć przed użyciem. Aplikować na powierzchnię z odległości około 15-20 cm. Pozostawić do czasu aż odparuje rozpuszczalnik.

PL Zawiera: Benzyna rozpuszczalnikowa lekka alifatyczna (ropa naftowa).

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H315** Działa drażniąco na skórę;

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **EUH 066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410+P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P260** Nie wdychać par/rozpylanej cieczy; **P280** Słowo: Należy używać ochrony: ochrona oczu/ochrona twarzy; **P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:** Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; **P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:** Umyć dużą ilością wody z mydłem; **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość pojemnika usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

EN Contains: Light aliphatic solvent petrol (petroleum).

H222 Extremely flammable aerosols; **H229** Pressurised container: May burst if heated; **H315** Causes skin irritation;

H336 May cause drowsiness or dizziness; **EUH 066** Repeated exposure may cause skin dryness or cracking;

P102 Keep out of reach of children; **P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking; **P211** Do not spray on an open flame or other ignition source; **P251** Do not pierce or burn, even after use;

P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F; **P260** Do not breathe vapours/spray; **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye

protection/face protection; **P304+P340 IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing;

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap; **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse; **P405** Store locked up; **P501** Dispose of contents/container to an authorised waste collection point.



UN: 1950
Niebezpieczeństwo
Danger

CERFLON® is a registered trademark and brand owned by CERAMIC REINFORCED TECHNOLOGIES.

Use within 3 years of manufacture. Manufacturing date on the bottom of the can.

Przydatny do użycia w ciągu 3 lat od daty produkcji. Data produkcji i nr partii umieszczone na opakowaniu.

380 ml 520 33

ONDO sp. z o.o.

ul. Czerwińskiego 3B, 31-319 Kraków

tel: +48 12 636 99 44, www.ondo.eu

e-mail: centrala@ondo.eu



a division of Radiator Specialty Company • Indian Trail, NC 28079-5225, U.S.A.
©RSC Chemical Solutions, 2019 • www.liquidwrench.com



5