

★ ENGINEERED IN THE USA ★

★ PRO PENETRANT AND LUBRICANT ★ LT408PL ★



Liquid WRENCH®

TRUSTED SINCE 1941



PRO PENETRANT AND LUBRICANT

PREPARAT ODRDZEWIAJĄCO-SMARUJĄCY

LUZUJE NAKRĘTKI, ŚRUBY
I ZAMKI, SMARUJE,
ELIMINUJE SKRZYPIENIE

WWW.LIQUIDWRENCH.COM NET 400 ML PART NO: LT408PL

- Ultra-fast rust penetration plus long-lasting lubrication
- Fast acting anti-seize formula
- Breaks down built-up rust & cuts through grease
- Prevents rust and corrosion
- Safe on metal, painted surfaces, plastic & rubber

WŁAŚCIWOŚCI: Profesjonalny środek penetrująco-smarujący o szybkim działaniu. Dogłębnie wnika w skorodowane powierzchnie i rozpuszcza tlenki metali. Ułatwia demontaż zardzewiałych połączeń, śrub, nakrętek, zamków itd. Zabezpiecza przed korozją, wypiera wilgoć. Posiada właściwości smarne. Eliminuje piski i skrzypienie połączeń metalowych.

SPOSÓB UŻYCIA: **Odrdzewiacz:** Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie zardzewiałe połączenie. Pozostawić do penetracji na 3 min. Uderzyć w połączenie, aby wprowadzić je w vibrację. **Smar:** zaaplikować na smarowane połączenie / powierzchnię, wytrzeć nadmiar smaru.

USAGE AND OPERATION: Professional penetrating and lubricating fast acting spray. Deeply penetrates corroded surfaces and dissolves metal oxides. Facilitates disassembly of rusted connections, bolts, nuts, locks, etc. Protects against corrosion, displaces moisture. Possesses lubricating properties. Eliminates squeaking and creaking of metal connections.

DIRECTIONS: Shake well. **To loosen parts:** spray liberally on rusted parts. Allow to soak. Tap or vibrate parts to help loosen - reapply and repeat process until parts come free. **To lubricate:** apply and allow to soak and then wipe off excess.

PL

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

EN

H222 Extremely flammable aerosol.

H229 Pressurised container: May burst if heated.

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

P102 Keep out of reach of children.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.

P251 Do not pierce or burn, even after use.

P410+ P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

P302+ P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap.

P501 Dispose of contents/container to an authorised waste collection point.



UN 1950
Niebezpieczeństwo
Danger

Use within 3 years of manufacture. Manufacturing date on the bottom of the can.

Przydatny do użycia w ciągu 3 lat od daty produkcji. Data produkcji i nr partii umieszczone na opakowaniu.

UFI: 5R6T-7EUY-100H-GF8N

400 ml 520 33

ONDO sp. z o.o.

ul. Czerwieńskiego 3B, 31-319 Kraków

tel: +48 12 636 99 44, www.ondo.eu

e-mail: centrala@ondo.eu



Distributed under license from Gunk, LLC,
Cleveland, OH USA
www.gunk.com



5 905722 154619