

PULSAR SILIKON WYSOKOTEMPERATURNY

Elastyczna jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie silikonu o najwyższych parametrach. Stosowana do połączeń, które mogą być narażone na działanie gorącego oleju, pary wodnej, wody rozpryskanej. Wytrzymuje temperaturę do +360°C (chłodnawo) i nie wycofuje się przy cięciu oraz kontakcie z olejem. Nie wpływa na pracę ciągłej przylega do powierzchni stali, aluminium itp. Nie zakłóca pracy sondy „Lambda” i innych urządzeń elektronicznych. Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Uszczelnianie: połączeń kołnierzych silników, pomp wodnych i olejowych • misek olejowych • sterowników i przekładni • pokryw zaworów itp. • połączeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych narażonych na wibracje, wysoką temperaturę i kontakt z olejem. Doszczelnianie: uszczelnień stałych i komponentów z olejem, wodą, parą itp. (za wyjątkiem paliw płynnych). Nieodporny w technice grzewczej. Odporny chemicznie.

SPOSÓB UŻYCIA

Miejsce uszczelnienia musi być oczyszczone z brudu, resztek starych uszczelnień, rdzy i odtłuszczone - najlepiej zmywaczem PULSAR ZMYWACZ DO METALI (nie do PLASTIKÓW). Elementy należy łączyć ze sobą niezwłocznie po naniesieniu uszczelnianca. Trzeba przyjąć, że czas polimeryzacji (wiązania) kleju w zależności od temperatury i wilgotności.

UWAGA

Nie stosować do elementów stale pracujących w paliwach płynnych. W razie wątpliwości, co do przydatności produktu do konkretnego zastosowania, należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni lub skonsultować się z przedstawicielem handlowym. Chronić przed dziećmi.

Termin ważności na opakowaniu.



Odporny
na olej



Odporny
na wodę



Odporny
na zimno



Maksymalna
siła



Zakres działania
w temp.
od -60°C do +360°C



Magazynowanie
w temp.
od -5°C do +25°C

Producent:

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwińskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

United Europe



Made in UE