

★ ENGINEERED IN THE USA ★

★ PENETRATING OIL ★ L112PL ★



Liquid WRENCH®

TRUSTED SINCE 1941



PENETRATING OIL

FREES STUCK NUTS & BOLTS
GUARANTEED TO CUT THE RUST

ODRDZEWIACZ PENETRUJĄCY

ROZPUSTCZA RDZĘ
LUZUJE NAKRĘTKI, ŚRUBY I ZAMKI
BEZPIECZNY DLA LAKIEROWANYCH POWIERZCHNI

WWW.LIQUIDWRENCH.COM NET 380 ML PART NO: L112PL

designed with
CERFLON®
Ceramically - Reinforced PTFE

- Provides optimal penetration
- Fast acting, anti-seize formula
- Dissolves rust & cuts through grease
- Reduces friction
- Prevents wear
- Low odor
- Safe on metal, painted surfaces, plastic & rubber

USAGE AND OPERATION: Precise, accurate spray to loosen rusty bolts, painted or glued, hidden and rusty connections. May be used to clean typewriters, guns as well as to maintain sports equipment.

DIRECTIONS: Shake well. Spray on stuck surface. When applied on heavily rusty connections repeat spraying, allow time for aerosol to penetrate. Do not use it on furniture or as a preservative.

WŁAŚCIWOŚCI: Środek penetrujący o szybkim działaniu, mocny, dogłębnie wnika w skorodowane powierzchnie i rozpuszcza tlenki metali. Ułatwia demontaż zardzewiałych połączeń, śrub, nakrętek, zamków, itd. Trwale zabezpiecza przed korozją. Jest bezpieczny dla lakierowanych powierzchni. Posiada wszechstronne zastosowanie: auto, dom, warsztat, sprzęt AGD.

SPOSÓB UŻYCIA: Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie zardzewiałe połączenia. Pozostawić do penetracji około 3 min. Uderzyć w połączenie aby wprowadzić je w vibrację. W przypadku wyjątkowo zapieczonych połączeń, powtórzyć całą operację pozostawiając dłuższy czas do penetracji.

PL

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P251** Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; **P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; **P403** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu; **P501** Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

EN

H229 Pressurised container: May burst if heated; **P102** Keep out of reach of children; **P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking; **P251** Do not pierce or burn, even after use; **P410 + P412** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F; **P302+ P352 IF ON SKIN:** Wash with plenty of water and soap; **P403** Store in a well-ventilated place; **P501** Dispose of contents/container to an authorised waste collection point.

UN 1950

Uwaga | Warning

CERFLON® is a registered trademark and brand owned by CERAMIC REINFORCED TECHNOLOGIES.

Use within 3 years of manufacture. Manufacturing date and batch number on the bottom of the can.
Przydatny do użycia w ciągu 3 lat od daty produkcji. Data produkcji i nr partii umieszczone na spodzie opakowania.
UFI: N674-EFQE-K000-EVDX

380 ml 520 33

ONDO sp. z o.o.

ul. Czerwińskiego 3B, 31-319 Kraków
tel: +48 12 636 99 44, www.ondo.eu
e-mail: centrala@ondo.eu

Distributed under license from Gunk, LLC,
Cleveland, OH USA.
www.gunk.com



5