

Zawiera: Węglowodory C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **H412** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; **EUH066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **EUH208** Zawiera naftienian cynku. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; **P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; **P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem; **P260** Nie wdychać mgły / par / rozpylonej cieczy; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950



Niebezpieczeństwo

Numer serii i data ważności na spodzie opakowania.

UFI: D2RG-5G5X-R40X-S705

800 33 600 ml

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar.com.pl

POLSKI

PRODUKT

United Europe



Made in UE

WIĘCEJ INFORMACJI:



Kod: KAASMOR600



PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



**SMAR
MORSKI**

POSIADA BADANIA
W KOMORZE SOLNEJ



CHRONI PRZED KOROZJĄ,
ODPORNY NA SŁONĄ WODĘ

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ**
MARINE GREASE



PULSAR SMAR MORSKI to produkt przeznaczony do pracy pod wysokim ciśnieniem i w bardzo trudnych warunkach. Smar idealnie przylega do powierzchni, dzięki czemu dokładnie chroni dany element. Przeznaczony do stosowania w środowiskach wodnym (również w wodzie słonej) i agresywnym. Smar ma doskonałą odporność na utlenianie się, a także bardzo dobre właściwości zapobiegające zużyciu. Nie zawiera silikonów. Idealny do stosowania w trudnych warunkach środowiska. Odporny na wypukowanie. Smar idealnie pokrywa powierzchnię chroniącą przed korozją nawet do 250 h, co potwierdzają przeprowadzone badania w komorze solnej. Przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych, ślizgowych, kulkowych i rolkowych oraz innych skojarzeń trących, gdzie występują trudne warunki pracy (rozbrzydzi wody, silne obciążenia, sól, woda, detergenty itp.). Idealnie nadaje się do smarowania i ochrony przewodów, przekładni zębatych, łańcuchów, prowadnic np. w maszynach rolniczych, wózkach widłowych i urządzeniach dźwigowych. Dostosowany do przemysłu hydraulicznego, papiruszniczego, górniczego, ciężkiego, morskiego czy stref portowych. Idealny do konserwacji myjni automatycznych.

Sposób użycia:

Powierzchnie należy oczyścić z resztek starego smaru i odtłuścić, np. PULSAR ZMYWACZ DO METALU. Zawartość należy dokładnie wymieszać energicznie wstrząsając pojemnikiem przez dłuższą chwilę (musi być słychać kulkę mieszającą wewnątrz aerozolu). Nanosić na elementy z odległości 5 - 10 cm. Pojemnik trzymać pionowo dyszą do góry lub odwrotnie. Przy stosowaniu aerozolu bezpośrednio po naniesieniu na powierzchnię, smar bąbelkuje. Czas odparowania gazu pędowego z powierzchni zwiększa penetrację smaru, przez co lepiej wnika on w szczeliny i nierówności powierzchni. Dzięki opakowaniu ciśnieniowemu, Smar Morski można nanosić punktowo lub rozpylać równomiernie na większą powierzchnię.

